

Nazwa Produktu **DECO COLOR® PENETRATING OIL**
 Numer artykułu 30 680

Dostawca/Producent CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna
 Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Numer telefonu +48 12 276 75 45
 Numer telefaksu +48 12 276 78 20

Opis produktu

Doskonały odrdzewiacz i niezawodny smar. Działa skutecznie, ponieważ zawiera MoS₂ [dwusiarczku molibdenu], który zawiera molekuly redukujące proces tarcia. Zmniejsza zużywanie się powierzchni przylegających do siebie i tworzy warstwę rozdzielającą o dużej wytrzymałości. Dzięki niezwykłym właściwościom stosuje się go do rozłączania najbardziej zapieczonych śrub i zawiasów czy sworzni. Jest również stosowany do naoliwiania powierzchni ślizgowych, konserwacji układów hamulcowych i wszelkiego rodzaju łańcuchów. Środek ma zastosowanie do szybkich napraw w czasie produkcji.

Właściwości produktu

Zawartość molekuł dwusiarczku molibdenu(MoS₂)
 Rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zapieczenia
 Właściwości antykorozyjne
 Właściwości penetrujące;
 Dociera nawet do najdrobniejszych zagłębień kapilarnych podłoża
 Pozwala na miejscowe nanoszenie

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	400 ml
Temperatura stosowania	od 20°C (minimum 10°C)
Zawartość LZO	około 85 %
Zawartość substancji trwałych	około 15 %

Stosowanie

Przygotować podłoże; dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być spryskiwane. Przed użyciem silnie wstrząsnąć pojemnikiem przez około 1 minutę. Równomiernie spryskać wybrane miejsca w odległości 30 cm. W przypadku trudnodostępnych miejsc użyć rurki rozpryskującej. Odczekać kilka minut i rozłączyć skorodowane lub zapieczone, czy zatarte elementy. Jeśli jest to konieczne to wytrzeć nadmiar preparatu miękką ściereczką.

