

Nazwa Produktu **DECO COLOR® PENETRATING OIL**
Numer artykułu 30 680

Dostawca/Producent CHEMMOT EWA & JEZRY KUMOREK sp.jawna
Piłsudskiego 59, PL – Skawina, Polska

Numer telefonu +48 12 276 75 45
Numer telefaksu +48 12 276 78 20

Opis produktu

Doskonały odrdzewiacz i niezawodny smar. Działa bardzo skutecznie, ponieważ zawiera MoS₂ – dwusiarczku molibdenu, który zawiera molekuły redukujące proces tarcia. W konsekwencji zmniejsza zużywanie się powierzchni przylegających do siebie i tworzy warstwę rozdzielającą o dużej wytrzymałości. Trwale chroni przed korozją. Dzięki niezwykłym właściwościom stosuje się go do rozłączania najbardziej zabezpieczonych śrub i zawiasów czy sworzni. Jest stosowany również do naoliwiania powierzchni ślizgowych, konserwacji układów hamulcowych i wszelkiego rodzaju łańcuchów. Środek, który ma zastosowanie do szybkich napraw w czasie produkcji

Właściwości produktu

Rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zapiecenia

Właściwości antykorozyjne

Właściwości penetrujące – dociera nawet do najdrobniejszych zagłębień kapilarnych podłoża

Pozwala na miejscowe nanoszenie

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	400 ml
Temperatura stosowania	od 20°C (minimum 10°C)
Zawartość LZO	około 85 %
Zawartość substancji trwałycho	około 15 %

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu.

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaleca się przed użyciem silnie wstrząsnąć pojemnikiem.

Następnie spryskać wybrane miejsca czy powierzchnie.

Odczekać kilka minut i rozłączyć skorodowane lub zabezpieczone czy zatarte elementy.

