

Nazwa Produktu	DECO COLOR® MASTICAR
Numer artykułu	27 551
Dostawca/Producent	CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna Piłsudskiego 59, PL – Skawina, Polska
Numer telefonu	+48 12 276 75 45
Numer telefaksu	+48 12 276 78 20

Opis produktu

Środek do konserwacji podwozia na bazie bitumiczno-polimerowej. Stosowany do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatawanych na i pod powierzchnią ziemi. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem, lub gruntem. Naniesiona masa tworzy silną i elastyczną powłokę, chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, działaniem wody i soli, a także przed czynnikami mechanicznymi, jak np. uderzenia kamieni.

Właściwości produktu

Szybki czas schnięcia
Duża wydajność
Właściwości antykorozyjne
Właściwości dźwiękochłonne
Odporny na warunki atmosferyczne
Właściwości wodoszczelne

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	500 ml
Baza	żywice ropopochodne
Połysk	-
Temperatura stosowania	około 20°C (minimum 10°C)
Czas schnięcia	około 10 minut
Nieprzylepny	około 25 minut
Twardy/gotowy do pokrycia	po 6 godzinach
Wydajność	od 1,25 do 2,0 m ²
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 80°C
Zawartość LZO	około 55 %
Zawartość substancji trwałych	około 45 %

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu.
Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.
Przygotować powierzchnię: przeszlifować, odtłuścić, wysuszyć.
Przed rozpoczęciem malowania przez ok. minutę wstrząsać pojemnikiem.
Wykonać natrysk próbny.
Zabezpieczyć niemalowane powierzchnie.
Po zakończeniu oczyścić dyszę.
Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez ok. 3 sekundy.

