

DECO COLOR[®]

copyright 2020 CHEMMOT | DECO COLOR - all rights reserved





Zaufaj
naszemu doświadczeniu

DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu. Oferujemy profesjonalne produkty dla dekoracji, motoryzacji i przemysłu. Nasza misja to doskonała jakość w najlepszej cenie. Wyjątkowy design opakowań. Bezpieczny towar wyprodukowany zgodnie z aktualnymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Bez freonu, w 100% wolny od ołowiu. Szeroki asortyment DECO COLOR® aerosol line to gwarantowany sukces handlowy. Zaufaj naszemu doświadczeniu...

Zamówienia realizujemy w ciągu 24h. Dysponujemy własną bazą magazynową 1600 m².

Obsługujemy rynek polski a także rynki europejskie, takie jak: białoruski, bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, fiński, litewski, łotewski, maltański, mołdawski, niemiecki, norweski, rosyjski, ukraiński, rumuński, słowacki, węgierski i kazachski.

Zapraszamy do współpracy

DECO COLOR®

■ DECO AEROSOL LINE

DECORATION 400ml lakiery uniwersalne na bazie rozpuszczalnikowej	2
ECO REVOLUTION 400ml akrylowe lakiery uniwersalne na bazie wodorozcieńczalnej	3
DECORATION MATT 400ml lakiery uniwersalne w wykończeniu satynowo-matowym	4
ANTICORROSIVE PRIMER 400ml antykorozyjne farby podkładowe	5
CHROME EFFECT 400ml lakiery o efekcie metalu chromowanego	5
CHROME EFFECT 150ml lakiery o efekcie metalu chromowanego	5
HIGH TEMPERATURE 400ml lakiery odporne na wysoką temperaturę	5
PLASTIC PRIMER 400ml podkład do plastików	6
FLUORESCENT 400ml lakiery fluorescencyjne	6

■ MOTO AEROSOL LINE

ACRYL METALLIC 400ml akrylowe lakiery metalizowane	6
ACRYL CAR LINE 500ml lakiery akrylowe do drobnych poprawek lakierniczych	7
ACRYL CAR LINE 150ml lakiery akrylowe do drobnych poprawek lakierniczych	7
ACRYL PRIMER 1K 500ml antykorozyjne farby podkładowe	7
ACRYL PRIMER 150ml antykorozyjne farby podkładowe	7
RUST BLOCKER 400ml skuteczny system zapobiegania rdzy 4w1	8
PLASTI SKIN 400ml elastyczna folia szybkoschnąca	9
MILITARY PAINT 400ml antyrefleksyjna farba do kamuflażu	10
MEGAFELGA 500ml akrylowe lakiery do malowania felg i kołpaków	11
MEGABAMP 500ml akrylowe lakiery do malowania zderzaków	11
KONTROLLACK 500ml lakier kontrolny do prac lakierniczo-błacharskich	11
BRAKE CALIPER 400ml lakiery do malowania zacisków hamulcowych	12
BRAKE CLEANER 600ml aktywny środek do czyszczenia hamulców	12
CAN GAS 400ml półprodukt do nabijania z zaworem żeńskim	12
GRAVICAR HS 500ml środek do konserwacji karoserii „baranek”	13
MASTICAR UBC 500ml środek do konserwacji podwozia na bazie bitumenu	13
MOVICAR ML 500ml środek do konserwacji profili zamkniętych	13

■ TECHNO AEROSOL LINE

ZINC METALLIC 400ml cynk metaliczny	14
ZINC METALLIC 600ml cynk metaliczny	14
ZINC PRIMER 400ml podkład cynkowy o zawartości 97% czystego cynku	14
PENETRATING OIL MoS2 400ml odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu	15
SILICON SPRAY 400ml hydrofobowy smar do konserwacji	15
CHAIN SPRAY 400ml smar do łańcuchów i przekładni	15
CONTACT SPRAY 400ml środek do usuwania wilgoci w instalacjach elektrycznych	16
FOAM CLEANER 400ml uniwersalna pianka do czyszczenia	16
DECO PLADUR 400ml strukturalne zaprawki do niemieckich blach dachowych typu pladur	17
DECO DACH 400ml akrylowe zaprawki do blach dachowych	17
EPOXY KERAMIK 400ml lakier do malowania waniei i innych urządzeń AGD	18
ECO KALORYFER 400ml farba do kaloryferów na bazie wodorozcieńczalnej	18
RENOVATOR KALORYFER 400ml akrylowy lakier do renowacji kaloryferów	19
RENOVATOR AGD 400ml akrylowy lakier do renowacji AGD	19
COCKPIT 600ml środek do czyszczenia deski rozdzielczej i innych plastików	20
FLUOMARKER 500ml znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa	20

DECO COLOR®



DECORATION

profesjonalne lakiery ogólnego stosowania w 36 kolorach RAL
na bazie rozpuszczalnikowej

Uniwersalny lakier syntetyczny na bazie rozpuszczalnika, do malowania powierzchni z metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, kartonu, tkanin, kwiatów żywych i sztucznych oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w domu, ogrodzie, motoryzacji i przemyśle. Szczególnie praktyczny do prac artystycznych i dekoracyjnych.

Uwaga. Na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR ■ Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Wysoki połysk ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min; nieprzylepny: 30-40 min; całkowite utwardzenie: 24h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne ■ Bogata kolorystyka: 36 najpopularniejszych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
10 000	400	5906739721214	Decoration Ral 1015 Beżowy	12	
10 010	400	5906739721320	Decoration Ral 1018 Żółty cynkowy	12	
10 001	400	5906739720019	Decoration Ral 1023 Żółty	12	
10 011	400	5906739721221	Decoration Ral 1028 Żółty melon	12	
10 020	400	5906739720026	Decoration Ral 2004 Pomarańczowy	12	
10 021	400	5906739721238	Decoration Ral 3000 Czerwony ognisty	12	
10 030	400	5906739720033	Decoration Ral 3003 Bordowy	12	
10 031	400	5906739721245	Decoration Ral 3004 Purpurowy	12	
10 032	400	5906739721337	Decoration Ral 3009 Czerwony tlenkowy	12	
10 040	400	5906739720040	Decoration Ral 3020 Czerwony	12	
10 050	400	5906739720057	Deco Color Ral 4003 Różowy	12	
10 060	400	5906739720064	Decoration Ral 4005 Fioletowy	12	
10 061	400	5906739721368	Decoration Ral 4006 Fuchsia	12	
10 070	400	5906739720071	Decoration Ral 5002 Granatowy	12	
10 071	400	5906739721252	Decoration Ral 5003 Szafirowy	12	
10 072	400	5906739721269	Decoration Ral 5010 Niebieski ciemny	12	
10 080	400	5906739720088	Decoration Ral 5015 Niebieski	12	
10 090	400	5906739720095	Decoration Ral 5021 Turkusowy	12	
10 100	400	5906739720101	Decoration Ral 6005 Zielony ciemny	12	
10 101	400	5906739721276	Decoration Ral 6018 Zielony jasny	12	
10 110	400	5906739720118	Decoration Ral 6029 Zielony	12	
10 120	400	5906739720125	Decoration Ral 7001 Szary	12	
10 125	400	5906739720903	Decoration Ral 7005 Szary mysi	12	
10 121	400	5906739721283	Decoration Ral 7016 Antracyt	12	
10 122	400	5906739721290	Decoration Ral 7035 Szary jasny	12	
10 124	400	5906739721351	Decoration Ral 8003 Brązowy gliniasty	12	
10 123	400	5906739728206	Decoration Ral 8004 Brązowy miedziany	12	
10 130	400	5906739720132	Decoration Ral 8011 Brązowy orzech	12	
10 131	400	5906739721313	Decoration Ral 8017 Brązowy czekolada	12	
10 140	400	5906739720149	Decoration Ral 9005 Czarny połysk	12	
10 150	400	5906739720156	Decoration Ral 9005 Czarny mat	12	
10 160	400	5906739720163	Decoration Ral 9006 Aluminium	12	
10 170	400	5906739720170	Decoration Ral 9010 Biały połysk	12	
10 180	400	5906739720187	Decoration Ral 9010 Biały mat	12	
10 190	400	5906739720194	Decoration Ral 0000 Bezbarwny	12	
10 200	400	5906739720200	Decoration Ral 0000 Żółty	12	

* wyprodukujemy każdy kolor RAL – o szczegóły zapytaj handlowca



ECO REVOLUTION

ekologiczne lakiery uniwersalne na bazie wodorozcieńczalnej
do stosowania bezpośrednio na styropian

Wysokiej jakości akrylowy lakier na bazie wodorozcieńczalnej, idealny do stosowania bezpośrednio na styropian a także do malowania powierzchni z metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, kartonu, tkanin, kwiatów żywych i sztucznych, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Lakier bez agresywnego zapachu, przyjazny dla środowiska i człowieka.

Produkt z przeznaczeniem przede wszystkim dla artystów i dekoratorów. Posiada także szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w domu, ogrodzie, motoryzacji i przemyśle.

Uwaga. Na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR ■ Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Wyjątkowa siła krycia malowanej powierzchni ■ Kolory intensywne i nasycone ■ Krótki czas schnięcia: 20-30 min ■ Nieprzylepny: 60 min; Całkowite utwardzenie: po 24 h ■ Uchybienia w trakcie malowania można korygować do 20 min po aplikacji ■ Odporny na działanie wody i wilgoci dopiero po 5-6 dniach ■ Wyjątkowo odporny na promieniowanie UV ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Twarda powłoka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne ■ Bogata kolorystyka: 28 najpopularniejszych kolorów w numeracji Ral ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
16 201	400	5906739723102	Eco Revolution Ral 1015 Beżowy	12	
16 202	400	5906739721108	Eco Revolution Ral 1023 Żółty	12	
16 203	400	5906739721207	Eco Revolution Ral 1028 Żółty melon	12	
16 204	400	5906739721306	Eco Revolution Ral 2004 Pomarańczowy	12	
16 205	400	5906739721405	Eco Revolution Ral 3000 Czerwony ognisty	12	
16 206	400	5906739721504	Eco Revolution Ral 3003 Bordo	12	
16 207	400	5906739723201	Eco Revolution Ral 3004 Purpura	12	
16 208	400	5906739721603	Eco Revolution Ral 3020 Czerwony	12	
16 209	400	5906739723300	Eco Revolution Ral 4003 Różowy	12	
16 210	400	5906739723409	Eco Revolution Ral 4005 Fioletowy	12	
16 211	400	5906739721702	Eco Revolution Ral 4006 Fuchsia	12	
16 212	400	5906739721801	Eco Revolution Ral 5002 Granatowy	12	
16 213	400	5906739723416	Eco Revolution Ral 5003 Szafirowy	12	
16 214	400	5906739721900	Eco Revolution Ral 5010 Niebieski ciemny	12	
16 215	400	5906739722006	Eco Revolution Ral 5015 Niebieski	12	
16 216	400	5906739723607	Eco Revolution Ral 5021 Turkusowy	12	
16 217	400	5906739722105	Eco Revolution Ral 6005 Zielony ciemny	12	
16 218	400	5906739722204	Eco Revolution Ral 6018 Zielony jasny	12	
16 219	400	5906739722303	Eco Revolution Ral 6029 Zielony	12	
16 220	400	5906739722402	Eco Revolution Ral 7001 Szary	12	
16 221	400	5906739723706	Eco Revolution Ral 7016 Antracytowy	12	
16 222	400	5906739722501	Eco Revolution Ral 8011 Brąz orzech	12	
16 223	400	5906739723805	Eco Revolution Ral 8017 Brąz czekolada	12	
16 224	400	5906739722600	Eco Revolution Ral 9005 Czarny połysk	12	
16 225	400	5906739722709	Eco Revolution Ral 9005 Czarny mat	12	
16 227	400	5906739722808	Eco Revolution Ral 9010 Biały połysk	12	
16 228	400	5906739722907	Eco Revolution Ral 9010 Biały Mat	12	
16 229	400	5906739723003	Eco Revolution Ral 0000 Bezbarwny	12	

* wyprodukujemy każdy kolor RAL – o szczegóły zapytaj handlowca

LAKIER BEZPOŚREDNIO NA STYROPIAN



DECORATION MATT

profesjonalne lakiery ogólnego stosowania w wykończeniu satynowo-matowym w 20 kolorach RAL na bazie rozpuszczalnikowej

Nowa linia wyjątkowo dekoracyjnych lakierów w wykończeniu satynowo-matowym. Uniwersalny lakier syntetyczny na bazie rozpuszczalnikowej do malowania powierzchni z metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, kartonu, tkanin, kwiatów żywych i sztucznych, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych; w domu, ogrodzie, motoryzacji i przemyśle. Szczególnie praktyczny do prac artystycznych i dekoracyjnych.

Uwaga. Na powierzchni PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność Plastic Primer DECO COLOR ■ Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Satynowe wykończenie malowanej powierzchni ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne ■ Bogata kolorystyka: 20 najpopularniejszych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
190 001	400	5906739721627	Decoration Matt Ral 0000 Bezbarwny	12	
191 015	400	5906739721634	Decoration Matt Ral 1015 Beżowy	12	
191 023	400	5906739721641	Decoration Matt Ral 1023 Żółty	12	
192 004	400	5906739721658	Decoration Matt Ral 2004 Pomarańczowy	12	
193 000	400	5906739721665	Decoration Matt Ral 3000 Czerwony ognisty	12	
193 005	400	5906739721672	Decoration Matt Ral 3005 Bordo wino	12	
194 000	400	5906739721689	Decoration Matt Parma Trendy fioletowy	12	
194 003	400	5906739721696	Decoration Matt Ral 4003 Różowy	12	
194 005	400	5906739728411	Decoration Matt Ral 4005 Fioletowy	12	
194 006	400	5906739721719	Decoration Matt Ral 4006 Fuksja	12	
195 005	400	5906739721726	Decoration Matt Ral 5005 Niebieski	12	
195 015	400	5906739721733	Decoration Matt Ral 5015 Niebieski	12	
196 018	400	5906739721740	Decoration Matt Ral 6018 Zielony jasny	12	
196 029	400	5906739721757	Decoration Matt Ral 6029 Zielony	12	
197 001	400	5906739721764	Decoration Matt Ral 7001 Szary	12	
197 016	400	5906739721771	Decoration Matt Ral 7016 Antracyt	12	
197 035	400	5906739721788	Decoration Matt Ral 7035 Szary jasny	12	
198 019	400	5906739721795	Decoration Matt Ral 8019 Brązowy	12	
199 005	400	5906739728428	Decoration Matt Ral 9005 Czarny	12	
199 016	400	5906739721818	Decoration Matt Ral 9016 Białe	12	



ANTICORROSIVE PRIMER

antykorozyjna farba podkładowa do gruntowania powierzchni

Antykorozyjna farba podkładowa, doskonale poprawiająca przyczepność. Kompatybilna ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro kombinacji) na bazie wodorociekuchalnej i rozpuszczalnikowej. Przeznaczona do gruntowania powierzchni z: drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych; wyjątek niektóre plastiki i styropian. Szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemyśle i w domu. Uwaga. Na powierzchni PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność Plastic Primer DECO COLOR ■ Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Zabezpiecza przed korozją ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Skutecznie wygładza i wypełnia pory ■ Możliwość szlifowania na mokro i sucho ■ Dobra odporność na benzynę ■ Krótki czas schnięcia: 5-8 min ■ Nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-14 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Matowe wykończenie malowanej powierzchni ■ Oferta w 4 kolorach: szarym, białym, czerwonym fioletowym, czarnym ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
11 210	400	5906739720217	Farba antykorozyjna podkładowa czerwona	12	
11 220	400	5906739720224	Farba antykorozyjna podkładowa szara	12	
11 230	400	5906739720231	Farba antykorozyjna podkładowa biała	12	
11 240	400	5906739720897	Farba antykorozyjna podkładowa czarna	12	



CHROME EFFECT

lakiery o efekcie metalu chromowanego w trzech kolorach

Wysokiej jakości akrylowy lakier o efekcie lśniącego metalu chromowanego, uzyskanego przez dodanie drobnego pyłu metalicznego „leafing extra”. Można nim malować gładkie powierzchnie z metalu, drewna, aluminium, szkła, ceramiki, kamienia, betonu oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Idealny do prac artystycznych i dekoratorskich. We florystyce stosowany do kwiatów suchych i żywych. Linia cieszy się największym uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku. Uwaga. Nie zabezpieczaj lakierem bezbarwnym. Nie stosuj żadnych podkładów. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Wysoki połysk – efekt lustra ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Krótki czas schnięcia: 5-10 min ■ Nieprzylepny: 20-30 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Ograniczona odporność na ścieranie – z przyczyn technologicznych ■ Oferta w 3 kolorach: złotym, srebrnym i miedzianym ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400/150 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
12 240	400	5906739720248	Efekt chromu w kolorze srebra	12	
12 250	400	5906739720255	Efekt chromu w kolorze złota	12	
12 260	400	5906739720262	Efekt chromu w kolorze miedzi	12	
12 270	150	5906739720279	Efekt chromu w kolorze srebra	12	
12 280	150	5906739720286	Efekt chromu w kolorze złota	12	



HIGH TEMPERATURE

lakiery odporne na wysoką temperaturę do 650°C w sześciu kolorach

Lakiery odporne na działanie wysokich temperatur, które zachowują swoją barwę nawet przy 650°C. Wyprodukowane na bazie wysokiej jakości żywic silikonowych. Zastosowanie: w motoryzacji, do malowania tłumików, silników; w przemyśle do malowania: kominów, pieców; w domu do malowania: kominków, pieców, kaloryferów, bojlerów, grilli ogrodowych. Uwaga. Nie stosuj żadnych podkładów. Nie nakładaj żadnej dodatkowej powłoki! Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Na temperaturę do 650°C wytrzymała farba w kolorze srebrnym ■ Na temperaturę do 300°C wytrzymała farba w kolorze: antracytowym, czerwonym, białym, czarnym, bezbarwnym ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Krótki czas schnięcia: 20-30 min; Nieprzylepny: 1-2 h; Całkowite utwardzenie nastąpi wówczas, jeśli po 1-2 h zaczniemy powoli, stopniowo podgrzewać powłokę do temperatury 160°C ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Odporność na warunki atmosferyczne ■ Bogata kolorystyka - oferta w 6 najczęściej stosowanych kolorach ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
13 290	400	5906739720293	Temperatura aluminium	12	
13 300	400	5906739720309	Temperatura czarna	12	
13 310	400	5906739720316	Temperatura biała	12	
13 311	400	5906739725328	Temperatura czerwona	12	
13 312	400	5906739725335	Temperatura antracyt	12	
13 313	400	5906739720910	Temperatura bezbarwna	12	



PLASTIC PRIMER

lakiery podkładowe do powierzchni plastikowych

Podkład zwiększający przyczepność powłok nawierzchniowych do powierzchni plastikowych takich, jak: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PCV i tym podobne. Można stosować bezpośrednio pod warstwę wykończeniową (emalia / lakiery). Można stosować bezpośrednio pod warstwę podkładową (lakiery podkładowe). Jeśli uprzednio chcemy zagruntować powierzchnię, wówczas aplikujemy, jako pierwszą warstwę Plastic Primer, jako drugą Anticorrosive Primer / Acryl Primer 1K, jako ostatnią warstwę wykończeniową, np. Decoration.

Uwaga. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Krótki czas schnięcia do 5 minut! ■ Duża wydajność 6 m² przy jednokrotnej aplikacji ■ Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorociekalnej i rozpuszczalnikowej ■ Oferta w kolorze bezbarwnym ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
11 150	400	5906739720880	Lakier podkładowy do plastiku	12	



FLUORESCENT

profesjonalne lakiery fluorescencyjne w siedmiu kolorach

Lakier akrylowy o dużej zawartości pigmentów fluorescencyjnych, które intensywnie wydobywają kolor farby i posiadają właściwości odbijania światła. Przeznaczony do malowania napisów, znaków ostrzegawczych, znaczenia miejsc niebezpiecznych, aby podkreślić ich widoczność. Wykorzystywany z powodzeniem w pracach geodezyjnych i leśnych, a także w pracach dekoratorskich, we florystyce na kwiaty suche i świeże.

Uwaga. Farba fluorescencyjna nie jest farbą fosforyzującą (świecącą w ciemności). Nałożenie lakieru bezbarwnego znacznie poprawia odporność na warunki atmosferyczne. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Właściwość odbijania światła ■ Krycie malowanej powierzchni – uzależnione od zastosowania białego podkładu ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 20-30 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Ograniczona odporność na UV i warunki atmosferyczne ■ Oferta w 7 najbardziej popularnych kolorach ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
14 320	400	5906739720323	Fluorescent żółty	12	
14 330	400	5906739720330	Fluorescent pomarańczowy	12	
14 331	400	5906739726387	Fluorescent czerwony	12	
14 340	400	5906739720347	Fluorescent różowy	12	
14 350	400	5906739720354	Fluorescent niebieski	12	
14 360	400	5906739720361	Fluorescent zielony	12	
14 366	400	5906739726370	Fluorescent biały	12	



ACRYL METALLIC

profesjonalne lakiery metalizowane w siedmiu kolorach

Lakier akrylowy o efekcie mieniących się opiłków metalicznych. Stosowany przez miłośników tuningu samochodowego i motocyklowego, do malowania rowerów, motocykli, modeli samochodów i samolotów, regatów metalowych, kółpaków, skrzynek narzędziowych. Do malowania powierzchni takich jak: metal, kamień, drewno, szkło, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików.

Uwaga. Na powierzchni PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność Plastic Primer DECO COLOR ■ Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. Celem zabezpieczenia, stosuj akrylowy lakier bezbarwny ACRYL CAR LINE DECO COLOR. Zaaplikuj na jeszcze wilgotną powłokę (nieutwardzoną)! ■ Metaliczny połysk ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne ■ Odporny na benzynę ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Oferta w 7 najbardziej popularnych kolorach ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
15 370	400	5906739720378	Metalik w kolorze czerwonym	12	
15 380	400	5906739720385	Metalik w kolorze fioletowym	12	
15 390	400	5906739720392	Metalik w kolorze niebieskim	12	
15 400	400	5906739720408	Metalik w kolorze zielonym	12	
15 410	400	5906739720415	Metalik w kolorze srebrnym	12	
15 420	400	5906739720422	Metalik w kolorze złotym	12	
15 430	400	5906739720439	Metalik w kolorze czarnym	12	



ACRYL CAR LINE

profesjonalne lakiery akrylowe – krótka linia car's w 5 uniwersalnych kolorach 500 ml / 150 ml

Szybkoschnący lakier akrylowy (krótka linia car's) stosowany do drobnych poprawek lakierniczych i prac konserwacyjnych. Szczególnie nadaje się do malowania maszyn, części maszyn, konstrukcji stalowych i aluminiowych, narzędzi, wszelkiego rodzaju sprzętu i pojazdów, mebli stalowych itd. Stosowany także do malowania powierzchni z drewna, ceramiki, szkła, wikliny, kartonu oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików.

Uwaga. Na powierzchni PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność Plastic Primer DECO COLOR ■ Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut! ■ Nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 16-20 h ■ Wydajność: 2-2,5 m² – 500 ml; 0,8 m² – 150 ml, w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Wysoki połysk ■ Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia ■ Właściwości antykorozyjne ■ Odporność na działanie benzyny ■ Oferta 5 podstawowych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 500/150 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
20 450	500	5906739720453	Akryl w kolorze aluminium	12	
20 470	500	5906739720477	Akryl w kolorze czarnego matu	12	
20 490	500	5906739720491	Akryl w kolorze czarnego połysku	12	
20 500	500	5906739720507	Akryl w kolorze białego połysku	12	
20 510	500	5906739720514	Akryl w kolorze bezbarwnym	12	
21 590	150	5906739720590	Akryl w kolorze aluminium	12	
21 600	150	5906739720606	Akryl w kolorze czarnego matu	12	
21 610	150	5906739720613	Akryl w kolorze czarnego połysku	12	
21 620	150	5906739720620	Akryl w kolorze białego połysku	12	
21 630	150	5906739720637	Akryl w kolorze bezbarwnym	12	



ACRYL PRIMER 1K

profesjonalna antykorozyjna farba podkładowa do gruntowania powierzchni

Szybkoschnący podkład 1K, uniwersalny, o bardzo dobrych właściwościach kryjących i wypełniających. Chroni przed korozją. Poprawia przyczepność lakieru nawierzchniowego. Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorociekalnej i rozpuszczalnikowej. Przeznaczony do gruntowania powierzchni z: drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych; wyjątkiem niektórych plastików i styropianu. Szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobby-stycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemyśle i w domu.

Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Zabezpiecza przed korozją ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Skutecznie wygładza i wypełnia pory ■ Możliwość szlifowania na mokro i sucho ■ Dobra odporność na benzynę ■ Krótki czas schnięcia: 5-8 min ■ Nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-14 h ■ 2-2,5 m² – 500 ml; 0,8 m² – 150 ml, w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Oferta w 4 kolorach: szarym, białym, czerwonym i czarnym ■ Matowe wykończenie malowanej powierzchni ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 500/150 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
20 520	500	5906739720521	Podkład akrylowy czerwony	12	
20 530	500	5906739720538	Podkład akrylowy szary	12	
20 540	500	5906739720545	Podkład akrylowy biały	12	
20 545	500	5906739721610	Podkład akrylowy czarny	12	
21 640	150	5906739720644	Podkład akrylowy czerwony	12	
21 650	150	5906739720651	Podkład akrylowy szary	12	
21 660	150	5906739720668	Podkład akrylowy biały	12	



lakier ochronny do metali 4w1

Produkt łączący cechy :

1. podkładu o doskonałej przyczepności
2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCI (blokującej proces utleniania)
3. farby szybkoschnącej o wyjątkowej sile krycia
4. skutecznej ochrony przed wpływem środowiska

Do doszowania bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze ■ Aktywny system zapobiegania rdzy: po-
wierzamy rozpoczyna proces korozji i zapobiega jego dalszemu rozprzestrzenianiu ■ Chroni przed wpływem
środowiska ■ Krótki czas schnięcia do 8 minut ■ Nieprzełypany: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-14h
■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wytrzymałość na wysoką tem-
peraturę do 100°C ■ Oferta: 9 podstawowych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do-
wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
18 300	400	5906739721535	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 3000 czerwony	12	
18 400	400	5906739721542	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 6005 zielony	12	
18 500	400	5906739721559	Rust Blocker na rdze 4w1 RAL 7011 szary	12	
18 550	400	5906739729234	Rust Blocker na rdze 4w1 RAL 7016 antracyt	12	
18 600	400	5906739721566	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 7035 szary jasny	12	
18 700	400	5906739721573	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 8017 brązowy	12	
18 800	400	5906739721580	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 9005 czarny	12	
18 900	400	5906739721597	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 9006 srebrny	12	
18 950	400	5906739728404	Rust Blocker na rdzę 4w1 RAL 9010 biały	12	

elastyczna folia szybkoschnąca w macie

Skutecznie chroni przed wilgocią, kwasami, rdzą i korozją. Ma właściwości antypoślizgowe, co zapewnia pewny i komfortowy uchwyt. Chroni przed porażeniem prądem. Pozostałe elastyczna i rozciągliwa, a jednocześnie nie kruszy się i nie pęka w ekstremalnych warunkach. Znakomicie nadaje się do zabezpieczenia lakieru samochodowego przed szkodliwymi działającymi środkami chemicznymi stosowanymi w okresie zimowym.

Uwaga. Grubość i elastyczność powłoki zależy od ilości położonych warstw. Warstwa to 30-40 mikronów. Należy zaaplikować 100-120 mikronów, czyli co najmniej 3 warstwy, w odstępach 10 minut pomiędzy jedną a drugą. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C.

Łatwy sposób usuwania naniesionej powłoki zaraz po wyschnięciu, jak i w późniejszych okresach ■ Nie musi stosować zmywaczy, ani rozpuszczalników – po prostu ścierać ■ Powierzchnia, z której zdejmiesz powłokę pozostaje nieuszkodzona ■ Właściwości antypoślizgowe ■ Nie narusza pierwotnej struktury malowanej powierzchni ■ Bardzo dobra przyczepność do podłoża ■ Dysza FUN 360° pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem ■ Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur od -35°C do +90°C ■ Odporny na działanie wody i czynników mechanicznych ■ Matowe wykończenie ■ Krótki czas schnięcia: 5-8 minut ! ■ Nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 16-20 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Oferta 10 najpopularniejszych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
17 000	400	5906739721436	Plasti Skin folia w sprayu Ral 0000 bezbarwny	12	
17 100	400	5906739721443	Plasti Skin folia w sprayu Ral 1023 żółty	12	
17 200	400	5906739721450	Plasti Skin folia w sprayu Ral 2004 pomarańczowy	12	
17 300	400	5906739721467	Plasti Skin folia w sprayu Ral 3000 czerwony	12	
17 400	400	5906739721474	Plasti Skin folia w sprayu Ral 5005 niebieski	12	
17 500	400	5906739721481	Plasti Skin folia w sprayu Ral 6018 zielony	12	
17 600	400	5906739721498	Plasti Skin folia w sprayu Ral 9005 czarny	12	
17 700	400	5906739721825	Plasti Skin folia w sprayu Ral 9006 srebrny	12	
17 800	400	5906739721511	Plasti Skin folia w sprayu Ral 9010 biały	12	
17 900	400	5906739721528	Plasti Skin folia w sprayu Ral 0000 złoty	12	

**NEW
FORMULA
FOR BEST
COVERAGE**

NEW
FORMULA
FOR BEST
COVERAGE

TI SKIN

RONNA W SPRAYU

A SIĘ... ZERWIJ !!!

PLASTI SKIN

SPRAY FILM
PAINT! DON'T YOU LIKE IT?
PEEL IT OFF!
FOLIA W SPRAYU
MALUJE!
NIE PODDADA SIĘ
ZERWIJ!

s reserved



MILITARY PAINT

antyrefleksyjna farba do skutecznego kamuflażu

Antyrefleksyjna farba stosowana zarówno do kamuflażu, jak i do renowacji sprzętu wojskowego. Posiada szerokie zastosowanie w maskowaniu na polowaniach, ale przede wszystkim jest wykorzystywana do maskowania sprzętu w bardzo popularnych zabawach ASG typu Miłsim.

MiłSim (ang. military simulation) jest terminem określającym symulacje działań wojskowych organizowane przez osoby cywilne jako forma rekreacji w terenie. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce formy miłsimu to rozszerzone odmiany rozgrywek paintballa leśnego i airsoftu. Podczas ich rozgrywania używa się replik broni, najczęściej Air Soft Gun lub (rzadziej) broni do paintball-a czy LaserTaga (szczególnie w krajach, gdzie prawo zabrania użycia replik airsoftowych).

Nowa linia farb Military Paint spełnia dokładnie oczekiwania miłośników tego hobby.

Dzięki specjalnie dobranej kolorystyce Military Paint, w sposób profesjonalny przeprowadzisz kamuflaż sprzętu wojskowego albo doskonale go odrestaurujesz.

System wojskowego kamuflażu MILITARY PAINT to 3 w 1:
1. Antykorozyjne zabezpieczenie malowanej powierzchni
2. Farby w 11 najbardziej popularnych kolorach
3. Ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych

Uwaga. Farba kompatybilna ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacjami) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej.

Doskonale przyczepna ■ Krótki czas schnięcia do 8 minut! ■ Nieprzylepna: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-14 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Matowe wykończenie malowanej powierzchni ■ Oferta: 11 podstawowych kolorów kamuflażu wojskowego ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
281 001	400	5906739728480	Military Paint Ral 1001 sand khaki	12	
281 019	400	5906739728497	Military Paint Ral 1019 desert storm	12	
286 003	400	5906739728503	Military Paint Ral 6003 olive green	12	
286 014	400	5906739728510	Military Paint Ral 6014 olive drap	12	
286 031	400	5906739728695	Military Paint Ral 6031 forest green	12	
287 013	400	5906739728701	Military Paint Ral 7013 brown uniform	12	
287 016	400	5906739728534	Military Paint Ral 7016 anthracite	12	
287 038	400	5906739728718	Military Paint Ral 7038 grey	12	
288 027	400	5906739728558	Military Paint Ral 8027 mud brown	12	
289 010	400	5906739728565	Military Paint Ral 9010 flat white	12	
289 021	400	5906739728572	Military Paint Ral 9021 flat black	12	



MEGAFELGA

profesjonalne lakiery akrylowe do malowania felg i kołpaków w 5 kolorach

Profesjonalne lakiery akrylowe do malowania felg i kołpaków samochodowych, motocyklowych, z plastiku, aluminium i innych metali. MEGAFELGA by DECO COLOR cieszy się największym uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku.

Uwaga. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C.

Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut ! ■ Nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-16 h ■ Wydajność: 2-2,5 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Bardzo dobra przyczepność do podłoża ■ Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia ■ Właściwości antykorozyjne ■ Odporność na działanie benzyny ■ Odporność na warunki atmosferyczne ■ Oferta 5 podstawowych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 500 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
22 541	500	5906739725410	Lakier akrylowy do felg aluminium	12	
22 542	500	5906739728831	Lakier akrylowy do felg złoto	12	
22 543	500	5906739725434	Lakier akrylowy do felg czarna satyna	12	
22 544	500	5906739725502	Lakier akrylowy do felg czarny połysk	12	
22 5441	500	5906739729227	Lakier akrylowy do felg antracyt	12	



MEGABAMP

profesjonalne lakiery akrylowe do malowania zderzaków

Profesjonalne lakiery akrylowe do malowania zderzaków z tworzyw sztucznych, które nie naruszają pierwotnej struktury malowanej powierzchni. Stosowane również do malowania desek rozdzielczych i spojlerów na bazie PP i ABS. Praktycznie lakier służy do odnowy wszystkich elementów plastikowych w samochodzie.

Uwaga. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C.

Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut ! ■ Nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-16 h ■ Wydajność: 2-2,5 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Nie narusza pierwotnej struktury malowanego elementu ■ Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia ■ Właściwości antykorozyjne ■ Odporność na działanie benzyny ■ Oferta 3 podstawowych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 500 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
23 545	500	5906739725458	Akryl do zderzaków czarny	12	
23 546	500	5906739725496	Akryl do zderzaków Ral 7043	12	
23 547	500	5906739725489	Akryl do zderzaków Ral 7046	12	



KONTROLLACK

lakier kontrolny

Szybkoschnący lakier do kontroli jakości prac lakierniczych i blacharskich. Kontroluje czy cała powierzchnia została dokładnie wyszlifowana. Uwidacznia te miejsca, które należy ponownie przeszlifować. Łatwa aplikacja i duże opakowanie powoduje, że produkt ten cieszy się uznaniem blacharzy i lakierników samochodowych.

Uwaga. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C.

Wyraźnie szybszy czas schnięcia po 3 minutach można szlifować ! ■ Wydajność: 2-2,5 m² ■ Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze bądź ponownie szpachlować ■ Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacjami) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej ■ Bardzo dobra przyczepność do podłoża (przygotować prawidłowo podłoże) ■ Odporność na działanie benzyny ■ Oferta w podstawowym kolorze czarnego matu ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 500 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
24 547	500	5906739725472	Lakier kontrolny czarny mat	12	

NEW LINE MILITARY PAINT KAMUFLAŻ WOZÓW BOJOWYCH CAMOUFLAGE OF COMBAT VEHICLES IFV

NEW
FORMULA
FOR BEST
COVERAGE

copyright 2016 | CHEMMOT | DECO COLOR - all rights reserved



BRAKE CALIPER

profesjonalne lakiery do malowania zacisków hamulcowych w dziewięciu kolorach

Wysokiej jakości lakier do zacisków hamulcowych i bębnow, których pomalowanie nadaje kołom wyjątkowo sportowy charakter. Bardzo popularny przy tuningu optycznym, samochodowym i motocyklowym. Linia cieszy się największym uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku.

Uwaga. Najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C.

Bardzo dobre właściwości wypełniające ■ Odporność na działanie benzyny ■ Odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne ■ Wytrzymałość na temperaturę do 120°C ■ Właściwości antykorozyjnego zabezpieczenia malowanej powierzchni ■ Wysoki połysk ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji Oferta 9 najpopularniejszych kolorów w numeracji RAL ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
25 350	400	5906739723508	Lakier do zacisków żółty	12	
25 351	400	5906739723515	Lakier do zacisków czerwony	12	
25 352	400	5906739723522	Lakier do zacisków niebieski	12	
25 353	400	5906739723539	Lakier do zacisków czarny	12	
25 354	400	5906739720927	Lakier do zacisków biały	12	
25 355	400	5906739728800	Lakier do zacisków pomarańczowy	12	
25 356	400	5906739728817	Lakier do zacisków zielony	12	
25 357	400	5906739728824	Lakier do zacisków złoty	12	
25 358	400	5906739728848	Lakier do zacisków srebrny	12	



BRAKE CLEANER

aktywny środek do czyszczenia hamulców z odpowiednim aplikatorem

Aktywny środek czyszczący o wysokiej skuteczności, przeznaczony do czyszczenia hamulców tarczowych, bębnowych, klocków hamulcowych, zacisków, płyt i okładzin sprzęgieł oraz innych załuszczonych części maszyn i urządzeń np. pompy, cylindry, gaźniki itp. Idealny efekt czyszczący w krótkim czasie.

Usuwa spieczone i przywarłe smary.

Nie niszczy elementów gumowych i plastikowych, nie powoduje korozji.

Ekonomiczny; pojemność 600 ml wystarcza na 4 bębny hamulcowe ■ Doskonałe właściwości rozpuszczające Nie powoduje korozji ■ Nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń ani osadów ■ Można stosować w różnych pozycjach ■ Krótki czas odparowywania

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 741	600	5906739727414	Zmywacz do hamulców	12

CAN GAS

półprodukt do nabijania lakierami na bazie rozpuszczalników organicznych z dyszą rodzaju żeńskiego

Półprodukt do nabijania lakierami na bazie rozpuszczalników organicznych z zaworem rodzaju żeńskiego. Puszka wypełniona mieszaną gazu pędnego i rozpuszczalników przeznaczona do nabijania lakierów za pomocą profesjonalnych urządzeń. Kompatybilna ze wszystkimi systemami lakierów na bazie rozpuszczalników organicznych (nie stosować do systemów na bazie wody). Doskonale rozpuszcza lakiery na bazie akrylowej, alkidowej i celulozowej.

Spray do napełniania wypełniony jest gazem ekologicznym i po dodaniu farby o odpowiednim odcieniu jest gotowy do użycia.

Wysoka rentowność ■ Dysza FUN 360°pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem ■ Pozwala na nabicie zgodnej z pojemnością opakowania ilości lakieru (nie mniej) ■ Puszka o wymiarach 65 mm x 157 mm

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 700	400	5906739720705	Puszka z gazem i zaworem żeńskim	12



GRAVICAR HS

środek do konserwacji karoserii – „baranek”

Środek do konserwacji elementów karoserii, takich jak przedni i tylny pas, progi, spoilery, błotniki, drzwi, zwany popularnie „baranek”. Stosowany do miejscowych napraw oraz poprawek uszkodzonych powłok zabezpieczających, po naprawach blacharskich.

Uwaga. Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze.

Bardzo dobra przyczepność zarówno do powierzchni gładkich, jak i uprzednio zagruntowanych i polakierowanych ■ Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej ■ Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej strukturze – nie ścieka ■ Zabezpiecza przed korozją ■ Zabezpiecza przed działaniem czynników mechanicznych ■ Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych (woda, sól) ■ Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 10 minut ! ■ Nieprzylepny: 15-25 min; Całkowite utwardzenie: 6 h ■ Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Właściwości antykorozyjne i wodoszczelne ■ Odporny na działania czynników atmosferycznych ■ Pojemność 500 ml aerozol

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
27 561	500	5906739725618	HS Konserwacja progów czarna aerozol	12	



MASTICAR UBC

profesjonalny środek do konserwacji podwozia na bazie bitumenu

Środek na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia. Także do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych na i pod powierzchnią ziemi.

Uwaga. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem lub zagruntowane lakierami podkładowymi. Nie malować zakonserwowanej powierzchni !!!

Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji ■ Właściwości dźwiękochłonne - chroni przed uderzeniami kamieni ■ Właściwości wodoszczelne ■ Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych (woda, sól) ■ Krótki czas schnięcia do 10 minut ! ■ Nieprzylepny: 25 min; Całkowite utwardzenie: 6 h ■ Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80°C ■ Pojemność 500 ml aerozol

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
27 551	500	5906739725519	UBC Konserwacja podwozia aerozol	12



MOVICAR ML

profesjonalny środek do konserwacji profili zamkniętych

Środek do zabezpieczania antykorozyjnego wszystkich pustych profili zamkniętych, np. drzwi, progów, klap bagażników czy silników. Stosowany do silników wodnych, elementów motorówek, jachtów, skuterów, maszyn przemysłowych i sprzętu gospodarstwa domowego; do ochrony przed korozją metali i stali podczas magazynowania i transportu. Stosowany do poprawy konserwacji fabrycznej, jak również do uzupełniania ochrony antykorozyjnej po naprawach blacharsko – lakierniczych.

Uwaga. Środek aplikować w trudno dostępne miejsca za pomocą miękkiej sondy załączonej do opakowania. Sonda jest odpowiedniej długości (40 cm) i dodatkowo zakończoną specjalną główką rozpyłową z otworami we wszystkie strony, co pozwala na perfekcyjną penetrację środka w szczelinach profili.

Środek na bazie wosku ■ Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę w kolorze żółtym ■ Łączy się z rdzą, wypiera ją i zatrzymuje korozję od wewnątrz ■ Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji ■ Posiada doskonałe właściwości penetrujące ■ Skutecznie wypiera wodę i wilgoć ■ Krótki czas schnięcia do 30 minut ■ Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80°C ■ Pojemność 500 ml aerozol

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
27 581	500	5906739725816	ML Konserwacja profili zamkniętych aerozol	12



ZINC METALLIC

cynk metaliczny odporny do 500°C

Szybkoschnący preparat aluminium-cynkowy do ochrony i naprawy uszkodzonych konstrukcji ocynkowanych lub ich elementów, w miejscach spawów czy cięcia blach. Służy do konserwacji profili aluminiowych. Przeznaczony do powierzchni ocynkowanych poddanych obróbce, jak i niepoddanych uprzednio obróbce powierzchni stalowych.

Uwaga. Stosowanie podkładów niezalecane !!! Możliwość nanoszenia innych powłok.

Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczej i rozpuszczalnikowej ■ Znakomita katodowa ochrona przed korozją (wartość aluminium) ■ Preparat o doskonałej przyczepności do metali kolorowych i żelaza ■ Odporny na działanie wysokich temperatur do +500°C ■ Odporność na działanie czynników atmosferycznych ■ Możliwość miejscowego spawania ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1-1,5 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Kolorystyka: podstawowy kolor aluminiowy w połysku ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 / 600 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 670	400	5906739720675	Cynk metaliczny w aerozolu	12	
30 671	600	5906739726714	Cynk metaliczny w aerozolu	12	



ZINC METALLIC

600 ml

oferta dla przemysłu



ZINC PRIMER

środek o zawartości 97% czystego cynku, odporny do 300°C

Preparat o wysokiej zawartości cynku (97%). Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i stalowych. Przydatny w drobnych pracach rzemieślniczych, np. blacharskich czy spawalniczych. W przemyśle ochrona wszelkich konstrukcji przed rdzą. Stanowi doskonały podkład do instalacji narażonych na działanie wody i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Uwaga. Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczej i rozpuszczalnikowej.

Tworzy twardą powłokę zawierającą 97% czystego cynku ■ Właściwości antykorozyjne ■ Odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV ■ Odporny na działanie wysokich temperatur do +300°C ■ Bardzo dobre właściwości wypełniające ■ Możliwość miejscowego spawania ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1-1,5 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Kolorystyka: podstawowy kolor aluminiowy w macie ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 690	400	5906739720699	Podkład cynkowy (97% cynku) w aerozolu	12	



PENETRATING MoS2

odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu MoS2

Odrdzewiacz i niezawodny smar. Zawiera MoS2 [dwusiarczek molibdenu], który zawiera molekuły redukujące proces tarcia. Wpływa skutecznie na zmniejszenie zużycia przylegających do siebie powierzchni. Tworzy warstwę rozdziłającą o dużej wytrzymałości. Dzięki niezwykłym właściwościom stosuje się go do rozłączania najbardziej zapieczonych śrub i zawiasów czy sworzni. Jest również stosowany do naoliwiania powierzchni ślizgowych, konserwacji układów hamulcowych i wszelkiego rodzaju łańcuchów. Środek ma zastosowanie do szybkich napraw w czasie produkcji.

Zawartość molekuł dwusiarczku molibdenu (MoS2) ■ Rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zapiecenia ■ Właściwości antykorozyjne ■ Właściwości penetrujące ■ Dociera nawet do najdrobniejszych zagłębień kapilarnych podłoża ■ Pozwala na miejscowe nanoszenie ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 680	400	5906739720682	Odrdzewiacz z MoS2	12



SILICON SPRAY

hydrofobowy smar do konserwacji (od -50°C do +200°C)

Hydrofobowy smar do konserwacji elementów gumowych i plastikowych w samochodzie, domu i przemyśle. Chroni przed wodą i utlenianiem. Elementy gumowe chroni przed nadmiernym wysuszeniem i zamrażaniem. Tworzywa sztuczne konserwuje i nabłyszcza. Odświeża zmatowiałe powłoki lakiernicze. Jest dobrym środkiem przy montażu szyb samochodowych. Sma-ruje zamki, zawiasy i łańcuchy. Ułatwia wyjmowanie elementów z form. Ponadto dzięki swym właściwościom antystatycznym stanowi doskonałą izolację elektryczną.

Bezwonny, nietoksyczny i bezbarwny ■ Obniża współczynnik tarcia, likwiduje uciążliwe zgrzyty i piski ■ Odporny na temperaturę: od -50°C do +200°C ■ Odporny na działanie benzyny ■ Odporny na działanie czynników atmosferycznych ■ Dobry izolator ■ Antystatyczny; nie przyciąga brudu i kurzu ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 710	400	5906739720712	Silikon w aerozolu	12



CHAIN SPRAY

smar do łańcuchów i przekładni (od -40°C do +150°C)

Środek do smarowania wszelkiego rodzaju: łańcuchów, przekładni, łożysk oraz innych elementów wrażliwych na tarcie. Zabezpiecza i smaruje łożyska kulowe i wałkowe, przekładnie zębate i ślimakowe. Zabezpiecza wszystkie typy złączy, sprzęgła, łańcuchy i liny stalowe w pojazdach mechanicznych; motocyklowych, rowerach, wózkach widłowych.

Uwaga. Profesjonalny środek do konserwacji łańcuchów rowerowych. Odporny na temperaturę od -40°C do +150°C.

Ogranicza przywieranie kurzu i piasku do przesmarowanych elementów ■ Ogranicza tarcie i hałasy eksploatacyjne ■ Zapewnia płynną i wytlumioną pracę ■ Przedłuża żywotność ■ Doskonale chroni przed korozją ■ Wypiera wilgoć i konserwuje ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 730	400	5906739720736	Smar do łańcuchów i przekładni	12



CONTACT SPRAY

środek na styki elektryczne

Środek do usuwania wilgoci w instalacjach elektrycznych. Ułatwia zapłon. Eliminuje utlenione miejsca na stykach, powodując niezakłócony przepływ prądu. Konserwuje instalacje elektryczne w pojazdach. Zapobiega przed utlenianiem i tworzeniem się siarczków w: przewodach, kontaktach elektrycznych, wtyczkach, przyłączach kablowych, bezpiecznikach i świecach zapłonowych.

Zapewnia niezakłócony przepływ prądu na stykach elektrycznych ■ Zabezpiecza przed działaniem wody, soli, słabych kwasów ■ Posiada doskonałe właściwości penetrujące ■ Właściwości antykorozyjne ■ Usuwa utlenione miejsca na stykach ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 720	400	5906739720729	Środek na styki elektryczne	12



FOAM CLEANER

aktywna piana do czyszczenia

Uniwersalna pianka do czyszczenia i usuwania trwałych zabrudzeń. Zastosowanie w motoryzacji i pracach domowych. Usuwa trudno schodzące zabrudzenia na przykład, plamy z tłuszczu, oleju, smoły, a także insekty z szyb, części chromowanych i plastikowych. Czyści plamy z dywanów, tapicerki, tapicerki samochodowej, sprzętu sportowego itp. nie niszcząc ich.Doskonała do mycia szyb samochodowych, jak i szyb okiennych. nadaje świeży wygląd matowym i zwierzętym tworzywom sztucznym.

skuteczny i aktywny środek oparty na nowoczesnej formule ■ Trwały i delikatny zapach ■ Uniwersalność zastosowania ■ Pozostawia powierzchnię lśniącą, bez smug i plam ■ Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz ■ Doskonałe właściwości rozpuszczające ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
30 750	400	5906739720750	Pianka do czyszczenia	12



DECO PLADUR

strukturalne zaprawki do blach dachowych

Profesjonalne zaprawki do renowacji strukturalnych blach dachowych typu Pladur®, stosowane do naprawy uszkodzeń blach dachowych podczas montażu.

Drobnoziarnista struktura ■ Wykończenie w macie ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji Odporność na warunki atmosferyczne ■ Właściwości antykorozyjne ■ Właściwości wodoszczelne ■ Oferta w 14 najpopularniejszych kolorach ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
363 000	400	5906739729180	Deco Pladur Ral 3000 czerwony mat	12	
363 005	400	5906739728589	Deco Pladur Ral 3005 czerwony mat	12	
365 008	400	5906739729197	Deco Pladur Ral 5008 niebieski mat	12	
363 009	400	5906739728596	Deco Pladur Ral 3009 czerwony mat	12	
363 011	400	5906739728602	Deco Pladur Ral 3011 czerwony mat	12	
365 010	400	5906739729203	Deco Pladur Ral 5010 niebieski mat	12	
366 005	400	5906739729210	Deco Pladur Ral 6005 zielony mat	12	
366 020	400	5906739728619	Deco Pladur Ral 6020 zielony mat	12	
367 016	400	5906739728626	Deco Pladur Ral 7016 antracyt mat	12	
367 024	400	5906739728633	Deco Pladur Ral 7024 szary mat	12	
368 004	400	5906739728640	Deco Pladur Ral 8004 brązowy mat	12	
368 017	400	5906739728657	Deco Pladur Ral 8017 brązowy mat	12	
368 019	400	5906739728664	Deco Pladur Ral 8019 brązowy mat	12	
369 005	400	5906739728671	Deco Pladur Ral 9005 czarny mat	12	



DECO DACH

akrylowe zaprawki do blach dachowych

Profesjonalna zaprawka do renowacji blach dachowych malowanych lakierami poliesterowymi, poliuretanowymi, a także powlekanych plastisołem, PCv, PvF2, jak i również metodą coilcoatingu. stosowana do naprawy uszkodzeń blach dachowych podczas montażu.

Łatwa aplikacja – istotne dla stosowania na wysokościach ■ Blokuje powstawanie rdzy ■ Właściwości antykorozyjne ■ Właściwości wodoszczelne ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Satynowe wykończenie malowanej powłoki ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne ■ Bogata kolorystyka: 13 najpopularniejszych kolorów w numeracji Ral ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
50 200	400	5906739728121	Deco Dach Ral 3005 czerwony	12	
50 250	400	5906739728138	Deco Dach Ral 3009 bordowy	12	
50 300	400	5906739728145	Deco Dach Ral 3011 bordowy	12	
50 400	400	5906739728169	Deco Dach Ral 6005 zielony	12	
50 450	400	5906739728176	Deco Dach Ral 6020 zielony	12	
50 501	400	5906739728688	Deco Dach Ral 7016 antracyt	12	
50 550	400	5906739728190	Deco Dach Ral 7024 szary	12	
50 600	400	5906739728206	Deco Dach Ral 8004 brązowy	12	
50 650	400	5906739728213	Deco Dach Ral 8017 brązowy	12	
50 700	400	5906739728220	Deco Dach Ral 8019 brązowy	12	
50 720	400	5906739728237	Deco Dach Ral 9005 czarny	12	
50 750	400	5906739728244	Deco Dach Ral 9006 aluminium	12	
50 800	400	5906739728251	Deco Dach Ral 9010 biały	12	



EPOXY KERAMIK

zaprawka do drobnych zadrapań wanień i innych sanitariatów

szybkoschnący lakier do drobnych poprawek, zadrapań, ubytków: wanień, zlewozmywaków, lodówek, pralek i innych sprzętów gospodarstwa domowego. stosowany na powierzchnie emaliowane, ceramiczne, szklane, drewniane i plastikowe. Można go stosować do malowania mebli, narzędzi czy tożdzi.

Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Wysoki połysk ■ Krótki czas schnięcia: 8-10 min ■ nieprzy- lepny: 20-25 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wysoka odporność na ścieranie i działanie wody ■ Kolorystyka: najpopularniejszy kolor RaL 9016 ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 440	400	5906739720446	Zaprawka do aGD RaL 9016 Biały Połysk	12	



ECO KALORYFER

ekologiczna wodorozcieńczalna farba do malowania kaloryferów

Emalia wodna do malowania i renowacji kaloryferów stalowych i żeliwnych. stosowana do malowania in- stalacji centralnego ogrzewania, rur, bojlerów, itp. nie żółknie, bez drażniącego zapachu typowego dla lakierów na bazie rozpuszczalnika.

Uwaga, aerozol posiada profesjonalną dyszę Fun 360°z regulacją, dzięki której można aplikować emalie w trudnodostępne miejsca i szczeliny. Ustawiając dyfuzor w pionie malujesz wąskim strumieniem a w poziomie szerokim.

Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C ■ Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu połyskowym ■ Kolorystyka: najpopularniejszy kolor RaL 9016 ■ Krótki czas schnięcia: 20-30 min ■ nieprzy- lepny: 60 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Uchybienia w trakcie malowania można korygować do 20 min po aplikacji ■ Odporny na działanie wody i wilgoci dopiero po 5-6 dniach ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Twarda powłoka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 450	400	5906739724437	Emalia do kaloryferów RaL 9016 Biały Połysk	12	



RENOVATOR KALORYFER

akrylowy lakier do renowacji kaloryferów

szybkoschnący lakier akrylowy do malowania i renowacji kaloryferów stalowych i żeliwnych. stosowany do malowania instalacji centralnego ogrzewania, rur, bojlerów, itp. Zabezpiecza przed wilgocią i żółknięciem. Dobrze przewodzi ciepło, szybko schnie. Zapewnia wytrzymałą, gładką, dającą się myć powierzchnię.

Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C ■ Odporny na wilgoć i rdzę ■ Tworzy gładkie, równo- mierne powłoki o wykończeniu połyskowym ■ Kolorystyka: najpopularniejszy kolor RaL 9016 ■ Krótki czas schnięcia do 5 minut ! ■ nieprzy- lepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 16-20 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Twarda powłoka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 470	400	5906739728442	Renovator do kaloryferów RaL 9016 Biały Połysk	12	



RENOVATOR AGD

akrylowy lakier do renowacji AGD

szybkoschnący lakier akrylowy do malowania i renowacji: lodówek, pralek i innych sprzętów aGD. nie żółknie, dobrze przewodzi ciepło, szybko schnie. idealny do renowacji zewnętrznych warstw metalowych urządzeń domowego użytku. Zapewnia wytrzymałą, gładką, dającą się myć powierzchnię.

Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C ■ Do stosowania bezpośrednio na aGD ■ Odporny na wilgoć i rdzę ■ Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu połyskowym ■ Kolorystyka: najpopu- larniejszy kolor RaL 9016 ■ Krótki czas schnięcia do 5 minut ! ■ nieprzy- lepny: 15-20 min; Całkowite utwardze- nie: 16-20 h ■ Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Twarda powło- ka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i działanie wody ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 460	400	5906739728459	Renovator aGD RaL 9016 Biały Połysk	12	



NEW COCKPIT SPRAY

profesjonalny środek do czyszczenia deski rozdzielczej bez silikonu

Czyszczący środek do pielęgnacji deski rozdzielczej. nowa ulepszona formuła bez silikonu. Dostkonale czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe, winylowe i gumowe, a także drewniane wewnątrz, jak i na zewnątrz samochodu. Zapobiega osadzaniu się kurzu, wydłuża trwałość tworzyw sztucznych, chroni przed zabrudzeniem, wilgocią. Jest oferowany w czterech delikatnych zapachach: cytrynowym, sosnowym, wiśniowym i cedrowym.

Uwaga. Można go stosować z powodzeniem do prac domowych, typu czyszczenie i konserwacja mebli ■ Trwały i delikatny zapach – efekt nawet do 7 dni ■ Chroni przed promieniami Uva i UvB ■ Właściwości antystatyczne ■ Właściwości konserwujące ■ Doskonała jakość i piękne zapachy wg włoskich receptur ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 600 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Kolor kapy
26 770	600	5906739720774	Cockpit o zapachu wiśniowym	12	
26 780	600	5906739720781	Cockpit o zapachu cedrowym	12	
26 790	600	5906739720798	Cockpit o zapachu cytrynowym	12	
26 800	600	5906739720804	Cockpit o zapachu sosnowym	12	



FLUOMARKER

profesjonalny znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa

Profesjonalny znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa. idealny do prac na powierzchniach: asfalt, drewno, metal, beton, szkło, kamień. idealny do prac bezpośrednio na grunt w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie: w budownictwie lądowym i wodnym, przy budowie dróg i autostrad, linii energetycznych, gazociągów i wodociągów, przy pracach konstrukcyjnych, geodezyjnych, odkrywkowych, archeologicznych, magazynowych, do znakowania miejsc niebezpiecznych, do prac związanych z architekturą terenów zielonych, do prac w leśnictwie i ścinie drewna.

Uwaga. Do malowania większych powierzchni (nie tylko do znakowania) powinniśmy zastosować biały podkład, celem uzyskania bardziej intensywnego koloru i dodatkowo zabezpieczyć lakierem bezbarwnym DECO COLOR ■ najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C ■ Dysza 360° pozwala aplikować w każdej pozycji ■ Ergonomiczna głowica ■ Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ nieprzylepny: 20-30 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h ■ Wydajność: 2,2-2,5 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Odporność na warunki atmosferyczne ■ Oferta w 8 najbardziej popularnych kolorach ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 500 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
14 510	500	5906739726011	Fluomarker żółty	12	
14 520	500	5906739726028	Fluomarker pomarańczowy	12	
14 530	500	5906739726035	Fluomarker czerwony	12	
14 540	500	5906739726042	Fluomarker różowy	12	
14 550	500	5906739726059	Fluomarker niebieski	12	
14 560	500	5906739726066	Fluomarker zielony	12	
14 570	500	5906739726073	Fluomarker biały	12	
14 580	500	5906739726080	Fluomarker czarny	12	

ZASADY MALOWANIA SPRAYEM


Najlepiej malować w temperaturze 20°C.
Jest to optymalna temperatura dla uzyskania najlepszych efektów malowania.
Należy pamiętać, że czas schnięcia zależy również od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu.
Malowanie powinno być dokonywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.




Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej.
Generalna zasada to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.




Energicznie przez około 3 minuty wstrząsać puszką, co spowoduje dokładne wymieszanie substancji poprzez znajdującą się wewnątrz metalową kulkę. Pigment osiada na dnie pojemnika, dlatego czynność ta jest niezbędna aby uzyskać prawidłowe krycie malowanej powierzchni.
Koniecznie dokonać próbnego natrysku !!!




Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą.
Malować ruchem krzyżowym, pierwsze pionowo, a potem poziomo cienkimi warstwami.
Odczekać kilka minut pomiędzy nałożeniem kolejnej warstwy.
Jeżeli robią się zacieki to znaczy, że farba jest natryskiwana zbyt blisko i zbyt długo w jednym miejscu.



Koniecznie aplikować farbę w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni.
Natrysk powinien być prowadzony równoległe do malowanej powierzchni.
Jeśli będziemy aplikować zbyt blisko powstanie efekt tzw. „zlewki”.



Aby uniknąć zatkania dyszy po zakończeniu malowania należy odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dyszę przez około 3 sekundy. Zalecamy celem ułatwienia malowania aerozolem i uzyskania lepszych efektów stosowanie pistoletu plastikowego PISTOLSPRAY, który jest uniwersalny dla różnych pojemności aerozoli.



DECO COLOR®

copyright 2020 CHEMMOT | DECO COLOR - all rights reserved

CHEMMOT COMPANY
PL-32-050 SKAWINA / k. KRAKOWA
PIŁSUDSKIEGO 59
TELEFON +48 12 276 75 45
FAX+48 12 276 78 20